

ROCCO

IL TRONCHETTO - DAS BRIKETT



Faggio

I bricchetti o tronchetti sono dei cilindri di legno pressati ottenuti mediante il processo meccanico di compressione della segatura che associata alla forza legante della lignina da origine ad un ottimo combustibile alternativo alla tradizionale legna da ardere.

I tronchetti di legno vergine vengono normalmente utilizzati nelle tradizionali stufe o caminetti e in qualunque altro tipo di impianto per riscaldamento così da rappresentare una piacevole oltre che innovativa fonte di calore in sostituzione ai tradizionali combustibili non rinnovabili.

La loro praticità si sviluppa nella facilità d'uso e di confezionamento. Infatti si possono trovare nelle comode scatole di cartone da kg 10 o kg 20 tali da semplificare il loro trasporto. Inoltre il ridotto spazio che occupano permette un facile stoccaggio in qualsiasi ambiente della propria casa riducendo anche lo sporco provocato dall'utilizzo della tradizionale legna da ardere.

Buche

Briketts sind gepresste Holzzylinder, die gewonnen werden durch das mechanische Verdichten von Sägemehl. Da gleichzeitig das enthaltene Lignin haftend wirkt, entsteht ein ausgezeichnete Brennstoff als Alternative zum herkömmlichen Brennholz.

Die Briketts aus unbehandeltem Holz werden gewöhnlich in konventionellen Heizöfen und Kaminen verfeuert, eignen sich aber für alle Arten von Heizungsanlagen, sodass sie eine angenehme und darüber hinaus innovative Wärmequelle als Ersatz für die traditionellen Brennstoffe aus nicht erneuerbaren Energiequellen darstellen.

Ihre Zweckmäßigkeit liegt in der leichten Nutz- und Verpackbarkeit. Sie werden nämlich in den bequem zu handhabenden Pappkartons zu 10 kg oder 20 kg angeboten, die leichter zu transportieren sind. Außerdem nehmen sie wenig Platz ein und lassen sich deshalb ohne Probleme in allen Räumlichkeiten der Wohnung lagern. Dabei fällt auch weniger Schmutz an als bei der Verwendung herkömmlichen Brennholzes.

Caratteristiche

Materia prima di origine	Legno vergine di Faggio
Umidità	< 10 %
Agenti leganti	non presenti
Azoto	< 0,3 %
Cloro	< 0,03 %
Zolfo	< 0,05 %
Diametro	75 mm - 90 mm
Lunghezza	300 mm circa
Ceneri	< 1 %
Densità apparente	750 kg/m ³
Potere calorifico	5000 Kcal

Eigenschaften

Rohstoff	Unbehandeltes Buchenholz
Feuchtigkeit	< 10 %
Presshilfsmittel	Nicht vorhanden
Stickstoff	< 0,3 %
Chlor	< 0,03 %
Schwefel	< 0,05 %
Durchmesser	75 mm - 90 mm
Länge	300 mm etwa
Aschegehalt	< 1 %
Schüttdichte	750 kg/m ³
Heizwert	5000 Kcal

Il Tronchetto che non delude!
Das Brikett, das nicht enttäuscht!



BRUNNENINDUSTRIE
accende l'ambiente

Brunnen Industrie Srl

Sede Legale • Rechtssitz:
36010 Zanè • Via Prà Bordoni, 85/6 • Vicenza • Italy

Uffici e Stabilimento • Büros und Werk:
36040 Brendola • Via A. Meucci, 18 • Vicenza • Italy

Tel. +39 0444 401.216 • Fax +39 0444 400.248
info@brunnenindustrie.com